

ULTRA ADJ 82X*

PREMIER ÉTAGE

- CONTRÔLE DYNAMIQUE DES FLUX DFC NATUREL SUR TOUTES LES SORTIES
- TOURELLE PIVOTANTE
- OPD - SORTIES HP INCLINÉES
- AST - SYSTÈME ÉTANCHE DE PREMIER ÉTAGE
- FINITION PERLE CHROMÉ
- COMPACTES

DEUXIÈME ÉTAGE

- CONTRÔLE DE FLUX (SYSTÈME TWIN POWER)
- CONFORT RESPIRATOIRE RÉGLABLE
- PAD - CONCEPTION À ASSISTANCE PNEUMATIQUE
- FLUX D'AIR ÉLEVÉ
- DEUXIÈME ÉTAGE TECHNOLOGIE POLYMERE ULTRA-LÉGER
- BOUTON DE PURGE PIVOTANT
- FLEXIBLE SUPERFLEX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	INT	DIN 300 bar
Premier étage	964g	790g
Deuxième étage		192g
Poids total (flexible compris)	1292g	1118g

ACCESSOIRES

Octopus Ultra Adj
82X
DIN Connecteur

DETAILS



Système double puissance



AST - système étanche de premier étage



Confort respiratoire réglable



Touraille pivotante - Contrôle dynamique des flux DFC naturel sur toutes les sorties